

Tellerstift-Pistole (CD) AS 1811

Artikel nr. AS 1811: 197 10 008 (Direkte Auslösung über Schalter)

[Zubehör finden Sie im Zubehörkatalog](#)



Bolzenschweißen mit Spitzenzündung (Kontaktverfahren)

Diese Pistole kann mit dem AS ISO eingesetzt werden (oder Geräte Serie MC). Sie eignet sich ausschließlich für das Verschweißen von Tellerstiften und Isoliernägeln. Durch die extrem präzise Kugelführung wird ein Höchstmaß an Reproduzierbarkeit erreicht.

- ✓ Kugelführung
- ✓ spielfrei
- ✓ robuste Ausführung
- ✓ langes Schweißkabel 10m
- ✓ Parametereinstellung ohne Werkzeug
- ✓ 7-poliger Steuerkabelanschluss
- ✓ Robuste 50qmm Schweißkabelkupplung

Technische Daten

Schweißbereich	Tellerstifte \varnothing 2mm mit Teller \varnothing 30/38mm Tellerstifte \varnothing 2,7mm mit Teller \varnothing 30/38mm Iso-Nägel bis 3mm in ST, Va, Al
Material	Stahl, rostfreier Stahl \varnothing 2-8 Aluminum \varnothing 2-6 Messing \varnothing 2-8
Schweißstromquelle	Kondensatorbatterie
Schweißzeit	1-4ms, je nach Schweißeinstellung und Durchmesser
Schweißkabelanschluss	50qmm
Steuerkabelanschluss	7 pole
Gewicht	0,95kg ohne Kabel /
Länge	220mm
Aufnahmedurchmesser vorne	\varnothing 32mm
Bolzenhalteraufnahme	\varnothing 10mm
Zubehör	Mitgelieferte Andruckvorrichtung/ Magnetbolzenhalter

AS 1811 geeignet für:

1200

1266

1066
Iso

www.bolzenschweissen.de

Made in Germany



AS Schweißtechnik GmbH Witten - Germany

Hotline: +49 2302 95640-0

Cupped pin-Gun (CD) AS 1811

artical no. AS 18011: 197 10 006 (direct trigger over switch only)

[equipment you can find in the associated prospect](#)



Capacitor discharge studwelding (contact procedure)

This tried and tested studwelding gun is suitable for all AS studwelding units. This pistol can specially be used for welding operations with cupped pins or iso-nails. With the precise rollerball guide it is possible to do precise and reproducible welding operations.

- ✓ Rollertball guide
- ✓ Zero clearance
- ✓ intuitively operation and adjusting with only one turn switch
- ✓ long welding cable 10m
- ✓ the set of spring force can be done without tool
- ✓ 7-Pole control cable connector
- ✓ tough 50smm cable plug

Technical Data

range	Cupped pin \varnothing 2mm mit head \varnothing 30/38mm Cupped pin \varnothing 2,7mm mit head \varnothing 30/38mm Iso-nails up to 3mm out of ST, Va, Al
material	mild steel, stainless steel \varnothing 2-8 aluminium \varnothing 2-6 brass \varnothing 2-8
suitable power source	capacitor discharge units
welding time	1-4ms, depending on weldparameter and stud diameter
weldcable plug	50smm
controlcable plug	7 pole
weight	0,95kg without cabel
lenght	220mm
tool diameter	\varnothing 32mm
chuck dimension	\varnothing 10mm
equipment	added pressure unit / magnetic Chuck

AS 1811 usable with:

1200

1266

1066
Iso

www.bolzenschweissen.de

Made in Germany



AS Schweißtechnik GmbH Witten - Germany

Hotline: +49 2302 95640-0