

Keramikring/ Schutzgas-Pistole Längenausgleich(ARC) AS 2702

Artikel nr. AS 2702: 196 30 020 (bei Bestellung Wahl des Aufsatzes)

[Zubehör finden Sie im Zubehörkatalog](#)



Bolzenschweißen mit Hubzündung

Diese Pistole kann mit allen Bolzenschweißgeräten für die Hubzündung eingesetzt werden. Bei der Variante mit Schutzgas wird zusätzlich eine Schutzgasversion der Geräte benötigt. Die Pistole verfügt über eine integrierte Mechanik, die für einen automatischen Abhub-Ausgleich zwischen Bolzenlängendifferenzen von 1-5mm in 0,25mm Schritten sorgt. Weiterhin ist der Abhub trotzdem einstellbar

- ✓ Automatischer Längenausgleich
- ✓ Einstellbarer Abhub
- ✓ robuste Ausführung
- ✓ Viel Zubehör für Spezial Anwendung
- ✓ Schweißkabel 5m
- ✓ Robuste 50qmm Schweißkabelkupplung
- ✓ Dämpfer zum Verschweißen von größeren Bolzen(>d14)

Technische Daten

Schweißbereich	Ø5-16 Gewindebolzen/ Bolzen (Keramikring) Ø6-12 Gas Anwendung Bajonettstifte Ø 5mm Isostifte Ø3-5mm
Material	Stahl, Edelstahl, schweißgeeignete hitzebeständige Werkstoffe
Schweißstromquelle	Trafo/Inverter (ARC)
Schweißzeit/ Schweißströme	je nach Gerät
Abhubeinstellungen	0-5mm (einstellbar in 0,25 Schritten)
Keramikringgrößen	M6-M16
Schweißkabelanschluss	50qmm
Steuerkabelanschluss	7 pole
Gewicht	1,6kg (ohne Kabel)
Länge	230mm
Aufnahme Stativ	55mm Säulenabstand
Bolzenhalteraufnahme	M10 Gewinde
Zubehör	Mit gelieferter Stativaufsatz 220mm (je nach Variante) / Bolzenhalter/ Keramikringhalter (je Variante)

AS 2702 geeignet für:

(Achte auf Schutzgasfunktion)

2104

2108

2118

2210

www.bolzenschweissen.de

Made in Germany



AS Schweißtechnik GmbH Witten - Germany

Hotline: +49 2302 95640-0

Caramic/ gas-pistol lenght equalizing (ARC) AS 2702

artical no. AS 2901 : 196 30 020 (in the order dessionion of stativ system)
[equipment you can find in the associated prospect](#)



Drawn arc studwelding

This tried and tested studwelding gun is suitable for all AS ARC studwelding units. The variant with gas is only usable with units which are equipped with the gas option. The pistol is equipped with a continuously adjustable lift which can automatically equalize length differences between 1-5mm in 0,25mm steps. Nevertheless the lift settings can be adjust manuel

- ✓ Automatically length equalizing
- ✓ Adjustable lift
- ✓ Stable and durable product
- ✓ A lot of usable equipment
- ✓ welding cable 5m
- ✓ tough 50smm cable plug
- ✓ Damper for bigger studs (>d14)

Technical Data

range	Ø5-16 welding studs with ceramic ferrule Ø6-12 weling with shielding gas Bayonet stud Ø5mm Iso-pins Ø3-5mm
material	steel, stainless steel other weldable heat resistant workpeaces
suitable power source	transformer/Inverter (ARC)
welding time	Depending on studwelder
Lift options	0-5mm (in 0,25 steps)
Ceramic ferrul sices	M6-M16
weldcable plug	50smm
controlcable plug	7 pole
weight	1,6kg (without cabel)
lenght	230mm
tool diameter	55mm Column distance
chuck dimension	M10 thread
equipment	added stativ system 220mm (caramic or gas)/ chuck / ceramic ferrule holder

AS 2702 usabel with:

(Pay attention to the gas funktion)

2104

2108

2118

2210

www.bolzenschweissen.de

Made in Germany



AS Schweißtechnik GmbH Witten - Germany

Hotline: +49 2302 95640-0